

Technische Daten Lumeno 8213/8215:

Eigenschaften:

- Kompaktes Lampengehäuse mit integriertem Gelenk
- Griffiger, formschöner Weichplastikring als Stoßschutz
- Durch außenliegenden Lampenschalter auch als Leseleuchte verwendbar
- Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- 6stufig regelbare Helligkeit
- Glasklare 127mm Linse mit geringerer Verzerrung
- Werkzeugloser Linsenwechsel
- Verdeckte, leicht bewegliche Armmechanik ohne Klemmgefahr
- Großer Arbeitsradius
- Abnehmbarer Schutzdeckel

Technik:

- Leuchtmittel: 60 ultrabright SMD LEDs mit besonders hoher Leuchtkraft
- Stromverbrauch: 1,3 bis max 10W, gewichtet max 10 kWh/1000h
- Energie - Effizienzklasse: A+
- Standby - Stromverbrauch: 0 Watt
- Lebensdauer der LEDs: bis zu 25000 Stunden
- Lichtstrom: in 5 Stufen schaltbar zwischen (ca.) 140 und 950 Lumen
- Farbtemperatur: 6500 K
- CRI: >85

Maße und Gewichte:

- Länge Lampengehäuse (C) 240mm
- Breite Lampengehäuse (D) 210mm
- Höhe Lampengehäuse (E) 39mm
- Obere Armlänge (A) ca. 500mm
- Untere Armlänge (B) ca. 470mm
- Abstand unteres Gelenk zur Linsenmitte: ca. 1060mm
- Dorndurchmesser für Klemme oder Stativ 12,7mm, Länge ca. 48mm
- Maximale Tischplattenstärke: ca. 65mm
- Gewicht: 2,6Kg (8213)
- Länge Anschlußkabel: ca. 165cm

Lieferumfang:

- Lupenleuchte
- Tischklemme
- Anleitung (D)

Lieferbare Ausführungen:

- 8213GR, 8215GR, 8213PI, 8215PI (Zusatz GR für Grau, PI für Pink (Pant. 233) 3, oder 5 dpt
- Gehäusefarbe: Weiß ähnlich RAL 9010
- Farbe Schutzkante, und Applikationen: Grau (GR) ähnlich RAL 7001, oder Pmik (-PI)

Zubehör:

- Im Design abgestimmtes Rollstativ: 6159 GR (Grau) oder Grün (GN)
- schwerer Tischfuß 6180
- Glaslinsen 3, 5 oder 8 Dpt Standard: 6133, 6135, 6138 Klar: 6233, 6235, 6238
- Wand/Tischhalter 6179

Verpackung/EAN:

- Größe Einzelverpackung 4250549503616 (8213), 4250549503623 (8215)
- Größe Einzelverpackung 757x2x94mm
- Gewicht Einzelverpackung 8213: 3,1Kg, 8215: 3,3Kg
- Verpackungseinheit (VE) 4
- Größe Umkarton VE 775x410x285mm
- Gewicht VE Umverpackung: 8213: 13,2Kg, 7215: 13,7Kg
- Zulassungen, Zertifikate

